

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  
НА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ULTRAMAG**

Изготовитель: ООО ЭПО «Сигнал»

Т/ф: +7(8453) 75-04-23, доб.51-04, 51-37 e-mail: [marketing@eposignal.ru](mailto:marketing@eposignal.ru)

Измеряемая среда	
Метод расчета коэффициента сжимаемости	<input checked="" type="checkbox"/> по ГОСТ 30319.2-2015, ГОСТ 30319.3-2015 (по умолчанию) <input type="checkbox"/> ГСССД
Направление потока газа (справа-налево, слева-направо)	
Диаметр условного прохода трубопровода	<input type="checkbox"/> ДУ40 (муфта) <input type="checkbox"/> ДУ50 (муфта) <input type="checkbox"/> ДУ80 (фланец) <input type="checkbox"/> ДУ100 (фланец)
Давление газа рабочее (фактическое, избыточное/МПа)	Min: Max:
Расход газа, нм <sup>3</sup> /ч	Min: Max:
Динамический диапазон	<input checked="" type="checkbox"/> 1:100 <input type="checkbox"/> 1:160 <input type="checkbox"/> 1:200
Относительная погрешность, %	<input checked="" type="checkbox"/> 1,7 – 0,75% Вариант 1 <input type="checkbox"/> 2,0 – 1,0% Вариант 2 <input type="checkbox"/> 1,2 – 0,75% Вариант 3
Датчик давления, тип	<input checked="" type="checkbox"/> Абсолютное давление (по умолчанию) <input type="checkbox"/> Избыточное давление
Необходимость комплектации дополнительным оборудованием	<input type="checkbox"/> Адаптация прошивки для телеметрии сторонних производителей <input type="checkbox"/> Интегрированный автономный модем 3G/GPRS/GSM <input type="checkbox"/> Комплект прямых участков (КПУ) <input type="checkbox"/> Оптический адаптер
Прочие условия	

Организация-заказчик \_\_\_\_\_

Наименование объекта, местонахождение \_\_\_\_\_

Контактное лицо, тел. \_\_\_\_\_